

SPECIFIKATIONER	Ringa 1307
Antal nummer som kan lagras	8192
Korttyp	APC, APT och Aptusnyckel
Mått mm (hxbxd)	185x116x23
Drivspänning V DC	12, levereras av centralenheten
Nettovikt i kg	0,7

Ringa 1307

Porttelefon med beröringsfri läsare och display



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Tillverkad av rostfritt stål.
- ▶ Robust design mot vandalism.
- ▶ Avsedd för utanpåliggande montage.
- ▶ Beröringsfri läsare dold bakom display.
- ▶ Utrustad med tydlig display.
- ▶ Välj vem som skall ringas via displayen.
- ▶ Läser beröringsfria kort och nycklar (APC, APT och Aptusnyckel).
- ▶ Uppringning direkt till svarsapparat (AT 20 och AT 21), via telefontätet eller IP-telefon.*
- ▶ Inbyggd summer.
- ▶ Sabotagekontakt.
- ▶ Kan styra extern summer.
- ▶ Porttelefonen programmeras via Multiaccess.
- ▶ Porttelefonens nummer och namn administreras via Multiaccess eller Admin.
- ▶ Upp till 8192 telefonnummer.
- ▶ Telefonnummer: ett till tolv tecken.
- ▶ Önskas porttelefon med knappsats, välj Ringa 1707.
- ▶ Läsaren har krypterad kommunikation (32-bitars nycklar) till centralenhet.

* Kräver ATA-box från IP-telefoni-leverantör.

PORTTELEFON

ELEKTRISK ANSLUTNING

Ringa 1307

Strömförsörjning V DC	12, levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	min 2,04 max 4,8
Amp	min 0,17 max 0,40

OMGIVNING

Temperatur °C	-20 till +60
Luftfuktighet %	10 till 100

DATA

Max antal telefonnummer	
- vid användning av TC 700	8192
Öppning av dörr möjlig via	
- svarsapparat	Ja
- fast telefoni	Ja
- mobiltelefon	Ja
- kortläsare	Ja

ANSLUTNING TILL CENTRALENHET

Centralenheter med programmering via PC	
500XX	Nej
600XX	Nej
700XX Version R1 eller senare	Ja
Multiaccess Version 7.3 eller senare	Ja

MÅTT I MM

Bredd	116
Höjd	185
Djup	23
Nettovikt i kg	0,7
Display	3,8 tum (10 cm) i stående 4:3-format



2012-03-08 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon
växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10 fax: 031 68 97 99
aptus@aptus.se · www.aptus.se