

LOCKR-CYL MIF83AM

Artikelnummer: 20181020, E-nummer: 5871312

LockR Cylinder



LockR MIF83AM Offline rundcylinder med cylinderring av mässing (SSF Låsklass 3). MIF85A passar på dörrar med rundcylinder och modullåshus. MIF83AM är Testad enligt SFF 1091/SSF 3522 låsklass 3 med cylinderring av mässing samt användning av Mifare Classic eller Desfire EV2.

Tekniskbeskrivning:

Cylindern fungerar som en NoKey offline i M5 vilket innebär att LockR-Cyl har samma system-begränsning M5 kan maximalt hantera 2047 offline enheter (Cylindrar + NoKey) per domän. Kravet för att cylinder skall fungera är M5 version M5 5.47 samt att objektet har relevant antal online läsare med stöd för initiering av taggar. Cylindern levereras med stöd för Desfire EV2 och Mifare Classic. Vid batteribyte håller cylindern konfigurationen i 3 timmar om längre tid passerar måste cylindern omprogrammeras via ODM. Cylindern har inbyggd klocka och kalender som sätts vid driftsättning av ODM programvaran. Klockan i enheten kan driva +- 30 sekunder per år i rumstemperatur. Klockan justeras automatiskt varje gång ODM programvaran kommunicerar med enheten. ODM programmet används alltid vid driftsättning, programmering, uppdatering av flash samt vid behov av detaljerad händelselog.

Utförande:	Rundcylinderring i mässing
Matningsspänning:	6V 2*CR2 Batterier skall uppfylla IEC60086-4
Livslängd batterier:	3 År med 8 användningar per dag
Systemkrav R-CARD M5:	5.47 eller högre
Vikt:	460g + (shims 32,5g)
Temperaturområde:	-25 - +65 °C
Lästekniker:	Desfire EV2 / Mifare Classic
Kapslingsklassning:	IP67
IK-klassning:	IK8
Lästeknik:	
Sändarfrequens:	13,56 Mhz
Läsavstånd:	2-4 cm beroende på transponder
SBSC Certifierad:	SSF 3522,2 LK3 Nr:19-331